

500 Flat Track



DIMENSIONES TOTALES

LARGO 2080 mm

ALTURA SILLIN 840 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1425 mm

PESO 150 kg

CAPACIDAD DE DEPOSITO 12 l

CONSUMO 4,2 l/100 km

EMISION CO2 97 g/km

MOTOR

TIPO Monocilíndrico de 4 tiempos, enfriado mediante líquido, Euro5.

DIAMETRO 94,5mm

CILINDRADA 449 cc

CARBURADOR Inyeccion electrónica - cuerpo mariposa ø 40mm

CARRERA 64 mm

SISTEMA DE ARRANQUE Arranque electrico

TRANSMISION 6 marchas

EMBRAGUE Multidisco en baño de aceite

MAXIMA POTENCIA 28.3 kW to 7500 rpm

TORQUE MAXIMO 43 Nm to 6000 rpm

PARTE CICLO

CHASSIS de tubo central de acero CrMo

BASCULANTE De aluminio, de sección variabe y transmisión por palancas progresiva

NEUMATICOS 130/80 R19, 150/80 R19

FRENOS Disco delantero flotante ø320mm, Disco trasero ø 230mm

SUSPENSION DELANTERA De vástagos invertidos VRM-Marzocchi ø41 mm

RECORRIDO SUSP. DELANTERA 150 mm

SUSPENSION TRASERA Regulacion de rebote

RECORRIDO SUSP. TRASERA 150mm

RUEDAS De radios con llantas de aluminio

SEGURIDAD ACTIVA ABS cornering Continental (desconectable) + control de traccion



CABALLERO

500 SCRAMBLER



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA SILLIN	845 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1425 mm
PESO	150 kg
CAPACIDAD DE DEPOSITO	12 l
LARGO	2080 mm
CONSUMO	4,2 l/100 km
EMISION CO2	97 g/km

MOTOR

TIPO	Monocilindrico de cuatro tiempos, Euro5, refrigeracion liquida
CILINDRADA	449 cc
POTENCIA	40 CV a 7500 rpm
PAR MOTOR	43 Nm a 6000 rpm
DIAMETRO	94,5mm
CARRERA	64 mm
DISTRIBUCION	Mono arbol de levas en cabeza con 4 válvulas
ALIMENTACION	Inyeccion electrónica - cuerpo mariposa ø 40mm
SISTEMA DE ARRANQUE	Arranque electrico
TRANSMISION	6 marchas
EMBRAGUE	Multidisco en baño de aceite
SISTEMA DE ESCAPE	Doble escape Arrow

PARTE CICLO

CHASSIS	Monocuna en acero CrMo
BASCULANTE	De aluminio, de sección variable y sistema progresivo de suspension
NEUMATICOS	110/80 19, 140/80 17
FRENOS	Disco delantero flotante ø320mm, Disco trasero ø 230mm
SUSPENSION DELANTERA	Horquilla Fantic FRS invertida, 41mm
RECORRIDO SUSP. DELANTERA	150 mm
SUSPENSION TRASERA	Monoamortiguador Fantic FRS con regulación de la precarga
RECORRIDO SUSP. TRASERA	150mm
LLANTAS	De aluminio black
ABS	De dos canales Continental (desconectable)

